

1. Allgemeine Parameter Siebdruck

Es ist grundsätzlich hilfreich, wenn Sie alle Druckparameter von vornherein dem Auftrag beifügen.

1.1. Druckbildmaß

Innenringdurchmesser min. 21 mm

Außenringdurchmesser max. 116 mm

Passkreuze (Linienstärke 0,10 mm) müssen im Abstand von 6 mm zur CD enthalten sein.

Es ist zwingend erforderlich, dass der Innenring- und Außenringdurchmesser mittig (zentrisch) zueinander steht.

Wir weisen darauf hin, dass im Bereich zwischen 32 und 34mm aus technischen Gründen ein einwandfreier Labeldruck nicht zu 100% garantiert werden kann.

1.2. Linienstärke

Die Linienstärke muss mindestens 0,15 mm betragen.

1.3. Schriftstärke

Die Schriftstärke sollte min. 5p betragen.

1.4. Tonwerte

Verwendete Tonwerte sollten minimal 15% und maximal 85% betragen. Bei allen Werten die außerhalb dieses Bereichs liegen kann eine Rasterpunkt-Wiedergabe im finalen Druck nicht garantiert werden.

1.5. Farbangaben

Die Daten müssen mit den nach Euroskala üblichen Farbbezeichnungen (CMYK / Pantone / HKS) beschriftet sein.

1.6. Lasierende Farben

Standardmäßig wird auf eine silberne Oberfläche gedruckt (CD-Aluminium-Besputterung), deshalb können bei lasierenden (nicht 100%ig deckend) Farbtönen wie z.B. Blautöne metallische Effekte auftreten.

1.7. Farbverbindlichkeit

Aus technischen Gründen sind leichte farbliche Abweichung zu einem Proof im Siebdruck unvermeidbar. Als annäherndes farbverbindliches Druckmuster kommt ein bereits im Siebdruck gedrucktes Label in Frage.

1.8. Art der gelieferten Daten

Genrell bevorzugen wir drucktaugliche PDFs die mit der Job-Option „PDF/X3“ erstellt wurden.

Wir können aber auch offene Daten folgender Programme verarbeiten:

QuarkXPress 6, InDesign CS2, Illustrator CS2, Photoshop CS2, Freehand 11, CorelDraw 11 (PC - hier bitte sämtliche Schriften vorher in Kurven konvertieren) und Word (PC – nur bedingt).

Bei Anlieferung offener Daten erhalten Sie generell ein Freigabe-PDF zur Sicherheit.

